



## TRAITEMENT ALGICIDE ET FONGICIDE

### ■ PROPRIÉTÉS

**ALGIFON 10** a été spécialement conçu pour supprimer de façon radicale les champignons, moisissures, lichens, algues qui conservent l'eau et l'humidité, activant ainsi la détérioration des supports.

**ALGIFON 10** est efficace sur presque toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur.

**ALGIFON 10**, de par sa neutralité, s'applique aussi bien sur le bois, la brique, le ciment, la pierre, le métal et sur toute surface peinte ou non, l'ardoise, la tuile, le shingle, le fibrociment, galva, zinc...

Elaboré à partir de composants spécifiques, **ALGIFON 10** assure des fonctions multiples grâce à ses remarquables propriétés sporicides et fongicides pour un très large spectre d'action.

Grâce à son exceptionnel pouvoir mouillant, **ALGIFON 10** peut s'infiltrer dans les moindres interstices pour détruire lichens, moisissures, champignons... Il agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.

**ALGIFON 10** peut être utilisé aussi bien en curatif sur les cours de tennis, aires de sport, monuments etc..., qu'en préventif car **ALGIFON 10** renferme un biocide. Grâce à son action préventive, il se fixe dans le support limitant la prolifération des moisissures et repoussant la germination des végétaux parasites.

**NB : le ALGIFON 10 n'est pas un produit phytosanitaire mais un produit biocide**

### ■ MODE D'EMPLOI

#### Mise en œuvre :

Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou de pluie dans les 48 heures.  
Toujours appliquer **ALGIFON 10** à une température comprise entre 10°C et 25°C.  
En cas d'application par température inférieure à 10°C, son action sera moins efficace et plus longue.

**Pour une action curative** : diluer 1 L de **ALGIFON 10** dans 5 L d'eau.

**Pour une action préventive** : diluer 1 L de **ALGIFON 10** dans 10 L d'eau.

Pulvériser.

Laisser agir **ALGIFON 10**, le temps et les intempéries (pluie, vent) se chargeront du nettoyage.

**Rendement** : 1 L de solution diluée de **ALGIFON 10** permet de traiter 4 à 5 m<sup>2</sup>.

**ALGIFON 10** grâce à son activité biocide est particulièrement recommandé pour l'assainissement des supports avant peinture :

- Sur support propre et sec, pulvériser **ALGIFON 10** dilué à 1 litre pour 15 à 20 litres d'eau.
- Laisser sécher,
- Appliquer la peinture.

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité