



■ PROPRIÉTÉS

- **PRO PLANET CONFORT** est formulée à partir de plus de 85% de matières premières recyclées (dont environ 8% d'origine biosourcée): la résine est issue de pare brises cassés mis en décharge à ciel ouvert; la charge provient quant à elle de déchets de l'industrie agro alimentaire.
- **PRO PLANET CONFORT** est une peinture velours en phase aqueuse permettant des travaux de finition courante en intérieur, **supprimant les murs froids** et apportant donc un **confort thermique intérieur**. Elle possède une excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé.
- **PRO PLANET CONFORT** s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et permet de répondre aux chantiers à norme HQE.

■ SUPPORTS

- **PRO PLANET CONFORT** s'applique sur anciennes peintures, plâtre et dérivés, bétons, mortiers et dérivés, supports inertes ou M0...

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés (dégraissés, dépoussiérés).

■ APPLICATION

- Homogénéiser la peinture **PRO PLANET CONFORT** avant application.
- Application en 2 couches: rouleau polyamide tissé 12mm, brosse spéciale acrylique, pistolet (buse 517). Selon DTU 49.1
- Produit prêt à l'emploi. Prévoir légère dilution sur supports absorbants.
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- Rendement: 6 m²/litre
- Nettoyage: Eau

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 20°C ET 80% HR

Densité : 0,9+ 0,05.

Teintes : Blancs et Base Transparente. Gamme teintes Usine

Aspect : Velours.

Extrait sec : En poids 50,9% En volume 68,9 %

Teneur COV max : < 2 g/l. Directive Européenne COV 2004/42

Classification AFNOR: NFT 36.005/ Famille I, classe 7a2 .

Qualité de l'Air Intérieur: A+ (très faibles émissions de polluants)

Liant: Dispersion aqueuse de Poly Vinyl Butyral recyclé à 99%

Conditionnements: pots de 15 litres

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Hors poussière	4 h	1 h	30 mn
Recouvrable	24h	6 h	4 h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **PRO PLANET CONFORT** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur simple demande