

## ■ DESTINATION

- **PRO PLANET VELOURS** est une peinture de finition d'aspect velouté pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

## ■ PROPRIÉTÉS

- **PRO PLANET VELOURS** possède une excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé.
- **PRO PLANET VELOURS** s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et permet de répondre aux chantiers à norme HQE. Le taux de recyclé varie entre **55%** sur le blanc et **75%** sur les teintes préparées avec la base neutre.

## ■ SUPPORTS

- **PRO PLANET VELOURS** s'applique sur fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonnées) ou supports revêtus d'anciennes peintures adhérentes et en bon état.

## ■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 746201), en respectant les règles de l'art.
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

## ■ APPLICATION

- Appliquer au préalable **PRO PLANET IMPRIM** sur tous types de supports.
- Homogénéiser la peinture **PRO PLANET VELOURS** avant application.
- Produit prêt à l'emploi. Prévoir légère dilution sur supports absorbants.
- Application en 2 couches: rouleau HD 12 ou laqueur mousse floqué, brosse spéciale acrylique, pistolet (buse 517).
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- Rendement : 8 m<sup>2</sup> / L.
- Nettoyage: Eau

## ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 20°C ET 65% HR

Densité : 1,30 ± 0,02.

Teintes : Blanc et gamme de teintes Usine.

Aspect : Velours.

Brillant spéculaire : 4 – 6% sous 60°

Extrait sec : En poids 50 % +/-1 Classification COV (directive 2004/42/CE) : valeur limite en UE de ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010).

Ce produit contient au maximum : 10g/l COV.

Classification AFNOR (NFT 36.005) : NF T 36.005 Famille I, classe 7a2

Qualité de l'Air Intérieur: A+ (très faibles émissions de polluants)

Liant: Dispersion aqueuse de Polyvinyl Butyral

Conditionnements : pots de 15 litres

Temps de séchage (20°C et 65% humidité relative)	
Sec au toucher	2 heures
Recouvrable	12 heures

Conservation : **PRO PLANET VELOURS** peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine hermétique à l'abri de la chaleur / du gel.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur consultable sur le site .....